## Windows Live Mail APOP設定の解除方法



1.スタート画面より「Windows Live Mail」を選択します。

2.左上メニューより ファイル>オプション>電子メールアカウントと選択します。

, nauna ,	- x-14MI-	
	@ 電子メール アカウント(E)	
na n		P
😚 メッセージカインボート(D	<b>№</b> 74-F@	
	👘 E#1974077937(S)	1.
7752700 •		
<ol> <li>パージョン信号(g)</li> </ol>		
11:700		
留 カレンダー		
副 カレンダー 山 アドレス地		

## 3.設定を変更するアカウントを選択してください。





## 5.サーバータブを選択します。



## 6.画像を参照に以下のように設定・確認します。

9-//-/if#x			
受信メール サーバーの理解	i( <u>M</u> ) POP3		
受信メール (POP3)(I):	pop.cyberhome.ne.jp		
送信メール (SMTP)(U):	smtp.cyberhome.ne.jp		
受信メール サーバー ―			
ユーザー名(A):	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.		
パスワード( <u>D</u> ):	•••••		
	☑ パスワードを保存する(W)		
● クリア テキスト認証を使り	用してログオンする( <u>C)</u>		
○セキュリティで保護された	パスワード認証でログオンする(5)		
〇記証された POP (APO	P) を使用してログオンする( <u>P</u> )		
送信メール サーバー ―			
□このサーバーは認証が必	要(⊻) 設定(Е)		

## ■サーバー情報

- ★受信メール ・ pop.cyberhome.ne.jp となっているか確認します。
- ★送信メール • smtp.cyberhome.ne.jp となっているか確認します。

#### ■受信メール サーバー

- ユーザー名 メールアドレス となっているか確認します。
- ・パスワード メールアドレスパスワード となっているか確認します。
- ・クリア テキスト認証を使用してログオンする が選択されているか確認します。
   ※APOPだと、「認証されたPOP(APOP)を使用してログオンする」となっている場合が ありますので変更してください。

#### ■送信メール サーバー

- ・このサーバーは認証が必要 にチェックが入っているか確認します。
- ▲右下の「設定」を選択し、手順7へ進みます。

## 7.「送信メールサーバーの設定」画面で以下のように設定し、OKを選択します。

ログオン情報	ーと同じ設定を使用する( <u>U)</u>
○次のアカウントとパ	スワードでログオンする( <u>Q</u> )
アカウント名( <u>C</u> ):	
パスワード(円):	
	パスワードを保存する(W)
セキュリティで保	護されたパスワード認証でログオンする( <u>S</u> )

・受信メール サーバーと同じ設定を使用する が<mark>選択されている</mark>か確認します。

### 8.詳細設定タブを選択します。

羊股	サーハー	セキュリティ	8年7月18万人上		
サーバ	(ーのポート	番号 ——			
送	信メール (	SMTP)( <u>0</u> ):	587	野	R定値を使用(U)
	このサーバ	ーはセキュリティ	で保護された接	続 (SSL) が	必要(Q)
受	信メール (I	POP3)( <u>I</u> ):	110		
	このサーバ	ーはセキュリティ	で保護された接	続 (SSL) が	必要( <u>C</u> )
サーバ	(ーのタイム	ፖウト( <u>T</u> )			
短	N -	1.10	長い 1	分	
送信					
	]次のサイス	(よりメッセージカ	「大きい場合は分	)割する( <u>B</u> )	60 🗘 KB
<b>雨</b> ⊋/靈					
	1+-10-12	メッヤージのコド	を置く(L)		
	□+-/(-	ーから削除する(	(R) 5	÷ 81	÷
	CIC'A#	おを空にしたら		₩	~
				RFR(111)	

# 9.画像を参照に以下のように設定・確認します。

サーバーのホート番号		-	
送信メール (SMTP)( <u>O</u> ):	465	既定値を使	
2のサーバーはセキュリティ	で保護された接続	売 (SSL) が必	必要(Q)
受信メール (POP3)( <u>I</u> ):	995		
☑ このサーバーはセキュリティ	で保護された接続	売 (SSL) が必	ő要( <u>C</u> )
サーバーのタイムアウト(T)			
短い ■	長い 1	9	
送信			
□次のサイズよりメッセージが	「大きい場合は分	割する(旦)	60 🗘 K
配信			
10 サーバーにメッセージのコピ	ーを置く( <u>」</u> )		
□ サーバーから削除する()	<u>R)</u> 5	1 日後	ŧ
☑ [ごみ箱] を空にしたら、	サーバーから削除	余( <u>M</u> )	
Active set and a set of the set o		1010000	

## ■サーバーのポート番号

・送信メール(SMTP) 465 となっているか確認します。

・このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要にチェックが入っているか確認します。

・受信メール(POP3) 995 となっているか確認します。

・このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要にチェックが入っているか確認します。

▲上記設定後、「OK」もしくは、「適用」を選択します。

以上でAPOPからPOP3Sへの変更は完了となります。