## Windows7 + Thunderbird3.1.7を設定変更する場合

・Thunderbirdを起動し、メニューの「ツール(T)」から 「アカウント設定(S)」を選択します。

メッピーン(四)			
> タグ・	アドレス帳(旦)	Ctrl+Shift+B	
ウイックフィルタ	保存したファイル( <u>L)</u> アドオン( <u>A)</u> イベントログの管理( <u>V</u> )	Ctrl+J	
❷ 件名 TEST Ma	メッセージフィルタ(E) フォルダにフィルタを適用( <u>R)</u> メッセージにフィルタを適用( <u>U</u> )		
	迷惑メールフィルタを 迷惑メールとマークされ	実行( <u>C)</u> れたメールを削除( <u>D</u> )	
hund	設定とデータのインポ・ エラーコンソール(E)	− ト( <u>M</u> )	
くさんのメーノ	アカウント設定( <u>5</u> ) オプション(0)		

 アカウント名(N): にメールアドレスを設定します。
 送信(SMTP)サーバ(U): 利用されているメールアドレスと 同じドメイン名であることを確認ください。
 問題なければ[OK]をクリックします。

2

現定の差出人情報	xx.cybernome	e.ne.jp			*.). I 17:4
ますために使用されます。	開たの左山人	月報で設定してく	/2010 C1118.	メッセーンの方	E 山人 小語 じめるル
名前(丫):	Cyberhome	Mail			
メールアドレス( <u>E</u> ):	K(E): test@xx.cyberhome.ne.jp				
返信先 (Reply-to)( <u>S</u> ):					
組織 (Organization)( <u>O</u> ):					
署名編集( <u>X</u> ):	I HTML 形	式で記述する (例	<b>太字</b>	、 改行は <br< td=""><td>-&gt;)(<u>L</u>)</td></br<>	->)( <u>L</u> )
testexx.cybernome.n	e.jp				
□ ファイルから署名を挿	入する (テキス	トまたは HTML	画像ファイル)	(T):	
					参照(C)
🔲 メッセージに vCard 7	を添付する(⊻)				vCard を編集(D)
送信 (SMTP) サーバ(U):	test - aa.cv	berhome.ne.jp (	既定)		
		51 6			



送信 (SMTP)サーバ - mail.cyberhome.ne.jp(規定) ⇒ 編集(E) の順番でクリックし、[OK]を選択します。

## 送信(SMTP)サーバの設定 アカウントを複数が持ちの場合に複数の送信(SMTP)サーバを設定できますが、これは上級ユーザ向けです。複数の SMTP サーバを設定するとメッセージの送信時にエラーが発生することがあります。 (CYBERHOME SMTPサー/(- mail.cyberhome.ne.jp (既定) 歳明: CYBERHOME SMTPサー/(- mail.cyberhome.ne.jp (既定) 歳明: CYBERHOME SMTPサー/( サーバ名: mail.cyberhome.ne.jp ポート: 587 ユーザ名: test@xx.cyberhome.ne.jp 酸証方式: 平文のパスワード認証(安全でない)) 接続の保護: なし



ž

説明(D) : 任意の文字列 サーバ名(S) : mail.cyberhome.ne.jp ポート番号(P) : 587 認証方式(I) : 暗号化されたパスワード認証 ユーザ名(M) : お客様のメールアドレス [OK] をクリックします。

É信 (SMTP)	サーバ	
-----------	-----	--

說明( <u>D</u> ):	CYBERHOME SMTP		
サーバ名( <u>S</u> ):	mail.cyberhome.ne.jp		
ポート番号( <u>P</u> ):	587 既定值: 25		
接続の保護( <u>N</u> ):	*		
接続の保護( <u>N</u> ):	なし ・		
	岐阜ルナわた パフロード 認証		
認証方式( <u>I</u> ):			

## 設定した情報の確認を行ないます。

5



詋呏	:	仕息の乂子列
サーバ名	:	mail.cyberhome.ne.jp
ポート	:	587
ユーザ名	:	お客様のメールアドレス
認証方式	:	暗号化されたパスワード認証
接続の保護	:	なし

[OK] をクリックします。