iPhone メール(IOS14)POPS 設定方法

<POP⇒POPS への変更方法>

1. ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択しま





2. 「設定」の画面で、「メール」を選択します

12:2	26 🗢 I	•
	設定	
	プライバシー	>
Å	App Store	>
	WalletとApple Pay	>
P	パスワード	>
	メール	>
۲	連絡先	>
	カレンダー	>
	メモ	>
•	リマインダー	>
.	ボイスメモ	>
	電話 SIMなし	>
	メッセージ	>
	FaceTime	>
	Safari	>

3. 「メール」の画面で、「アカウント」を選択し ます



4. 「アカウント」の画面で、「対象のアカウン ト」を選択します



 アカウントの説明として入力した名称の画面 (例:[ch_taro@**.cyberhom…])で、「詳 細」を選択します

12:02	
キャンセ	・ ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 完了
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
受信メールサ	-75
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワート	••••••
送信メールサ	-15
SMTP	smtp.cyberhome.ne.jp >
詳細	>
詳細 q w	アカウントを削除 e r t y u i o p
詳細 qw as	アカウントを削除 e r t y u i o p d f g h j k l
詳細 qw as	アカウントを制除 e r t y u i o p d f g h j k l x c v b n m ②
詳細 q W a s c .?123	アカウントを削除 e r t y u i o p d f g h j k l x c v b n m マ space return

6. 「詳細」の画面で、以下のように設定されてい ることを確認し、「戻る」を選択します



設定されていない場合は以下の通り変更してください。

■削除したメッセージ

・削除済みメールボックス: 必要に応じて設定

■受信設定

- ・SSL を使用:「オン」に設定
- ・認証:「パスワード」に設定
 ※「パスワード」以外が設定されている場合は必ず「パスワード」
 を選択して下さい
- ・サーバから削除:しない
- ・サーバポート: 995 と設定
- 7. 表示画面(例:[ch_taro@**.cyberhom…]) で、「SMTP」を選択します



8. 「SMTP」の画面で、 「smtp.c<u>yberhome.ne.jp」を</u>選択します

11:55	?
	P
プライマリサーバ	
未構成	オフ >
ほかのSMTPサーバ	
smtp.cyberhome.ne.jp	オフ >
サーバを追加	>

 「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、以下 のように確認・設定してください。確認後「完 了」を選択します

キャンセル smtp.cyberhome.ne.jp 第3 サーバ	11:56	🕈 🗖
サーバ #ボートで ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp ユーザる ch.taro@++.cyberhome.ne.jp パスワード ・・・・・・・ SSLを使用 開題 パスワード サーバで新聞 サーバを開聞	キャンセル	smtp.cyberhome.ne.jp 完了
サーバ		
2000-00-001 ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp ユーザ名 ch.taro@++.cyberhome.ne.jp パスワード	サーバ	
ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp ユーザ名 ch_taro@++.cyberhome.ne.jp パスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	送信メールサーバ	
ユーザ名 ch_taro@++.cyberhome.ne.jp パスフード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ホスト名	smtp.cyberhome.ne.jp
パスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
SSLを使用 認証 パスワード サーバペート 465 サーバを開除	パスワード	•••••
wW パスワード サーバボート 465 サーバを削除	SSLを使用	
サーバボート 465 サーバを削除	認証	パスワード >
サーバを削除	サーバポート	465
サーバを削除		
		サーバを削除

設定されていない場合は以下の通り変更してください。

- ・サーバ:「オン」に設定
- ■送信メールサーバ
- ・ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp と入力済み

を確認

・ユーザ名: [メールアドレス] が入力されている事 を確認

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

・パスワード: [メールアドレスパスワード] が入力 されている事を確認 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

- ・SSLを使用:「オン」になっているのを確認
- ・認証:「パスワード」に設定済みを確認 ※「パスワード」以外が設定されている場合は必ず「パスワード」 を選択して下さい
- ・サーバポート: 465 と入力済みを確認 ※「完了」押下後、「検証中」と表示されますので しばらくお待ちください。(約3~5分程度)

※「検証中」が終了しない場合は強制終了をし、再 起動後に送受信ができれば問題ありません。

10. 「SMTP」画面で、「戻る」を選択します

< 戻る SMTP 未構成 ほかのSMTPサーバ smtp.cyberhome.ne.jp オン サーバを追加... "メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバ を原畳に試します。 11. 「アカウント」(例: [ch_taro@**.cyberhom…])の画面で、「完 了」を選択します。



END

iPhone メール(IOS 14)IMAPS 設定方法

<IMAP⇒IMAPS への変更方法>

1. ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択しま



す

2. 「設定」の画面で、「メール」を選択します



3. 「メール」の画面で、「アカウント」を選択し ます



4. 「アカウント」の画面で、「対象のアカウン ト」を選択します

13:09		
< ×- <i>n</i>	アカウント	
アカウント		
ch_taro@**.@aC.Cy メール	/berhome.ne.jp	>
アカウントを追加		>
and the set The difficulty labers		
テータの取得方法		////2//

 表示された画面(例: [ch_taro@**.cyberhom…])で、新しく追加 したアカウントを選択します

15:10	🕈 🔳
<戻る ch_tai	ro@**.cyberhome.ne.jp
IMAP	
アカウント	ch_taro@++.cyberhome.ne.jp
_	
≥ メール	<u> </u>
×t	
	アカウントを削除

6. 「アカウント」の画面で、「詳細」を選択しま

す



7. 「詳細」の画面で、下へスクロールして以下の ように設定後、「アカウント」を選択します



- 設定されていない場合は以下の通り変更してください
- ■削除したメッセージ
- ・削除済みメールボックス: 必要に応じて設定
- ■受信設定
- ・SSLを使用:「オン」になっていることを確認
- ・認証:「パスワード」に設定済みを確認
 ※「パスワード」以外が設定されている場合は必ず「パスワード」
 を選択して下さい
- ・IMAPパス接頭辞: 入力しない
- ・サーバポート: 993 と入力済みを確認

8. 「アカウント」の画面で、「SMTP」を選択しま

す

キャンセル	アカウント	3
IMAPアカウント	情報	
名前	Taro Yamada	
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
說明	ch_taro@++.cyberhome.ne.jp	
受信メールサー	r¢	
ホスト名	imap.cyberhome.ne.jp	
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード	•••••	
深得又 <u>一</u> 五廿一	75	
SMTP	smtp.cyberhome.r	ie.j
21年9日		

9. 「SMTP」の画面で、「プライマリサーバ」の項 目の「smtp.cyberhome.ne.jp」を選択します

アカウント SMTP プライマリサーバ オン Sintp.cyberhome.ne.jp オン UideoSMTPサーバ サーバを追加 サーバを追加 ************************************	アカウント SMTP フロイワリット(オン コロトのなど用ケット(オン サーバを活起の、 ・ ペールージェンクマリット(を意用できない場合はほからびパワウー) キロ・ションクリット(セージーング・スティンクリット(を意用できない場合はほからびパワウー) キロ・ションクリット(アカウント SMTP プライマリサーバ オン ロホロのAMTPサーバ オン ワープに各100 マークロングロング マークロングロング マークロングロング マークロング マークロングロング マークロング アングロング	15:12	
73/1999-パ sntp.cyberhome.ne.jp オン ロから5MTPワーパ サーパを300 *-パーに、ファイマリワーパを世界できない場合ははから5MTPワー を世界に近します。	7974999-パ mtp.cyberhome.ne.jp オン ばから5MTPサーパ サーパを追加。 *パールではつかっパを使用できない場合ははから5MTPサー 電用についます。	73/1999-パ sntp.cyberhome.ne.jp オン ゆっパを超知 サーパを超知 **ama:Litt.ます。	マカウント SMTP	
smtp.cyberhome.ne.jp オン	smtp.cyberhome.ne.jp オン コスクログログレント コスクログログレント マークパを注意し、 マークトは、ブライマリケーバを使用できない場合は日から5MTPサート モログログレント モログレント モログレント<	smtp.cyberhome.ne.jp オン	プライマリサーバ	
はから5MTPワーパ サーパを追加 *メール・ゴム、ブライマリワーパを使用できない場合ははから5MTPワー を開始にはします。	はから5MTPサーバ サーバを追加 **-からは、ブライマリサーバを定用できない場合ははから5MTPサー を用意しばします。	はから5MTPワーパ サーパを追加 **~~~~~~ 、 ブライマリワーパを用用できない場合ははから5MTPワー を用曲にはします。	smtp.cyberhome.ne.jp	オン
サーバを追加 *メール*は、フッイマリワーバを使用できない場合ははから5MTPサー も用品にはします。	サーバを追加 *メール*は、ブライマリサーバを使用できない場合ははから5MTPサー を用曲にはします。	サーバを追加 *メール*は、ブライマリワーバを使用できない場合ははから5MTPサー も用品にはします。	ほかのSMTPサーバ	
「メール」、プライマリサーバを説用できない場合は18から5MTPサー を用意にばします。	「メール」、プライマリサーバを説用できない場合は30から5MTPサー を用用こだします。	「メール」、プライマリサー/(後期でそらい場合は13から5MTPサー を用意しばします。	サーバを追加	

10. 「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、以下のよ



設定されていない場合は以下の通り変更してください

- ・サーバ:「オン」に設定されていることを確認
- ■送信メールサーバ
- ・ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp と入力済み を確認
- ・ユーザ名: [メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

- ・パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- ・SSLを使用:「オフ」の場合「オン」にする。
- ・認証:「パスワード」に設定済みを確認
- ※「パスワード」以外が設定されている場合は必ず「パスワード」を 選択して下さい
- ・サーバポート: 465 を入力する。
- ※「完了」後、「検証中」と表示されますのでしば

らくお待ち下さい。(約3~5分程度)

※「検証中」が終了しない場合は強制終了をし、再 起動後に送受信ができれば問題ありません。 11. 「SMTP」の画面で「アカウント」を選択します

マカウシト SMTP ブウイマリワーパ アリーマークローク Smtp.cyberhome.ne.jp オン > ロクのATTPワーパ アークを追加。 ウーイで追加。 ン ・パークローク、アライマンワーパを使用できない場合ははからのMTPワーパ	
プライマリリーパ オン > はからぬパヤリーパ ケーパを追加 > シーパを追加 > > ペーパー、アクイマンワーパを使用できない場合ははたっちMTPサーパ ************************************	くアカウント SMTP
smtp.cyberhome.ne.jp オン > はから&MTP9ーバ ワーバを追加. > *メール*は、プライマンワーバを使用できない場合ははから&MTP9ーバ を開催に低します。	プライマリサーバ
はかめ5MTPサーバ ウーバを追加 *メールでは、プライマリサーバを使用できない場合ははかめ5MTPサーバ を用意にだします。	smtp.cyberhome.ne.jp オン
サーバを追加 > *メール*は、プライマリサーバを使用できない場合ははから5MTPサーバ を用意に減します。	ほかのSMTPサーバ
*メールがは、プライマリサーバを使用できない場合ははからSMTPサーバ を用意に起します。	サーバを追加
	イメージーム、クライマンラーバを使用できない場合はほかのSMTPター を用意に起します。

12. 「アカウント」の画面で、「詳細」を選択しま す



13. 「詳細」の画面で、「下書きメールボックス」 を選択します

	18:08 🕈 🚥
15:23	(1)
く アカウント 詳細	PHONE
メールボックスの特性 下環境メールボックス iDhone >	√ 送借済み
iFiline > 送信済メールポックス iPhone >	^{サー/C上} ② 受信
削除済メールボックス iPhone >	⊂ ch_taro@++.cyberhome.ne.jp
アーカイブメールポックス iPhone >	C Notes
削除したメッセージの移動先:	
削除済メールポックス ✓	
アーカイブメールポックス	
制題したメッセージ	
削除 1週間後 >	
受信促定	
SSL & COURTER LINE AND LINE AN	
KAIL バスシート フ MAPバス接頭辞 /	
サーバポート 993	
CARME	
ormine 署名 いいえ >	17. 「詳細」の画面に戻りましたら、「削除済メー
	ルボックス」を選択します
14. 表示された画面で「IPHONE」から「下書き」を	
選択後、両面左上の「詳細」を選択します	13928
	くアカウント 詳細
	メールポックスの特性
▲ FFRI	下書きメールボックス iPhone >
IPHONE 「予 下書き V	送信済メールポックス iPhone >
	削除済メールボックス iPhone >
2 東南	アーカイフメールボックス iPhone >
ch_taro@ * *.cyberhome.ne.jp	御除したメッセージの移動先:
Notes	前隊3年メールパックス
	前除したメッセージ 割除☆ 11週間録 >
	受信設定 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	IMAPパス接頭辞 /
	サーバポート 993
	SANNE
15. 「詳細」の画面に戻りましたら、「送信済メー	
ルボックス」を選択します	18. 表示されに画面で「IPHONE」から「」こ相」を
15:23 🕈 🗖	選択後、画面左上の「詳細」を選択します
✓ アカウント 詳細	16:08 🗢 🗖
	<₩
×=>ホックスのHTE 下書きメールボックス iPhone >	
送信済メールボックス iPhone >	■Priote 前 ゴミ釉 イ
削除済メールボックス iPhone >	
アーカイブメールポックス iPhone >	
削除したメッセージの移動先:	Ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
削除済メールボックス 🗸	C Notes
アーカイブメールボックス	
11時したメッセージ 20日6 4:00000055, №	
128110135 ×	
受信設定 SSLを使用	
認証 パスワード >	
IMAPパス接頭辞 /	
サーバポート 993	
S/MIME	
署名 いいえ >	

16. 表示された画面で「IPHONE」から「送信済み」 を選択後、画面左上の「詳細」を選択します 19. 「アカウント」の画面で、「完了」を選択しま

す

15:23	·····);
キャンセル	アカウント 🕏	7
IMAPアカウント	情報	
名前	Taro Yamada	
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	>
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
受信メールサーバ		
ホスト名	imap.cyberhome.ne.jp	
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード	•••••	
送信メールサーバ		
SMTP	smtp.cyberhome.ne.jp	>
詳細		>

END