Mac Mail9.3 (MacBook) POP3S 設定方法

<POP3からPOP3Sへ設定を変更する>

1. Dock または Launchpad から「メール」を起動 します



2. メニューバーの「メール」から「環境設定」を選択 します



3. 「アカウント」の画面にて「詳細」 をクリックしま す



4. 「詳細」の画面で、枠線で囲った箇所を以下の内 容に変更します

• •	アカウント
□ @ 示 -般 アカウント 迷惑メー」	A)
@ **.cyberho POP	アカウント情報 メールボックスの特性 Ⅱ目 ✓ アカウント設定を自動的に検出して管理
	✓ 新着メッセージを自動的に受信するときに含める メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除: *受信*トレイから終新したとき △ 会すぐ削除
	以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確 認してください。
	ホート: 995 ♥ SSLを使用 膝証: パスワード 0 ● セキュリティ保護されていない認証を許可
+ -	
	(?

- ■サーバー設定
 - ・ポート:995
 - ・SSLを使用:チェックをつける
 - 認証:パスワード
 - 5. 「送信用メールサーバ」の設定を変更します

5-1.[アカウント情報]をクリックします



5-2. [アカウント情報]の画面にて、[送信用メール サーバ (SMTP) :]のリストボックスをクリックし、 [SMTP サーバリスト編集]をクリックします

• • •	アカウント
一般 アカウント 迷惑メール	A つって A つう A つ
POP **.cyberho	アカウンド情報 メールボックスの特性 詳細 マ このアカウントを使用 アカウントの種類: POP 説明: **.cyberhome.ne.jp エイリアス: Taro Yamada <ch_taro@**.cybe ♀<br="">メールアドレス: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp</ch_taro@**.cybe>
	氏名: Taro Yamada
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp パスワード:
	なし 送信用メールサーバ(SMTP): ✓ **.cyberhome.ne.jp
+ -	TLS 証明
	ৃ

5-3.[SMTP サーバリスト編集]の画面にて、[詳細] をクリックし、枠線で囲った箇所を以下の内容を設

定	し、[OK]ボタンをクリックします	
	アカウント	
	🥥 🕱 🔊 🐷 🖄	
一般了	カウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール	
6	説明 サーバ名 使用しているアカウント	
	**.cyberh smtp.cyberhome.ne.jp **.cyberhome.ne.jp	
	C	
	+	
	アカウント情報 詳細	
	✓ アカウント設定を自動的に検出して管理	
	ポート: 465 🗹 SSL を使用	
	認証: パスワード ○	
	○ セキュリティ保護されていない認証を許可	3
		2
+	2 +++>++	
		?

■サーバー設定

- ・ポート : 465
- ・SSLを使用:チェックをつける
- 認証:パスワード

6. 設定が完了したら保存します \bigcirc \bigcirc \bigcirc アカウント
 一般
 アカウント
 アカウント
 フォントとカラー
 一般
 イ
 分加
 200
 ***.cyberhome.ne.jp"POP アカウントの変更内容を保存し @ ますか? 保存しないと、変更内容は失われます。 保存しない キャンセル メールアドレス: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 氏名: Taro Yamada 受信用メールサーバ: pop.cyberhome.ne.jp ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp パスワード: 送信用メールサーバ (SMTP) : **.cyberhome.ne.jp ٥ TLS 証明書: なし ٥ + -?

END

Mac Mail9.3 (MacBook) IMAPS 設定方法

<IMAP から IMAPS へ設定を変更する>

1. Dock または Launchpad から「メール」を起 動します



2. メニューバーの「メール」から「環境設定」を選択 します

	環境設定 第							受信
U.	/////	_	123	1.0		. 45	-90%	\rightarrow
	アカウントを追加							
×	サービス	•	日付	て並べ替え	Ý			
	メールを隠す 第 ほかを隠す て第 すべてを表示	H						
1	メールを終了 第	Q						
	〒 この Mac 内							

3. 「アカウント」の画面にて「詳細」をクリックしま



4. 「詳細」の画面で、枠線で囲った箇所を以下の内 容に変更します

ac.cyberho	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細				
	☑ アカウント設定を自動的に検出して管理				
	✓ 新着メッセージを自動的に受信するときに含める ✓ メールボックスを自動的に圧縮				
	✓ すべての添付ファイルを自動的にダウンロード				
	○ 大きい添付ファイルを Mail Drop で送信				
	ポート: 993 🕑 SSL を使用				
	認証: パスワード 📀				
	 □ セキュリティ保護されていない認証を許可 2 サーバが対応している場合は IDLE コマンドを使用 				

- ■サーバー設定
 - ・ポート:<mark>993</mark>
 - ・SSLを使用:チェックをつける
 - ・認証:パスワード

5. 「送信用メールサーバ」の設定を変更します

5-1. [アカウント情報]をクリックします

	アカウント	
一般 アカウント ※惑メール	A ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんし	→ ☆ ☆
(@ **.cyberho IMAP	アカウント情報 メ	ールポックスの特性 詳細
	アカウントの種類:	IMAP
	説明:	**.cyberhome.ne.jp
	エイリアス:	Taro Yamada <ch_taro@**.cybe th="" ᅌ<=""></ch_taro@**.cybe>
	メールアドレス:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
	氏名:	Taro Yamada
	受信用メールサーバ:	imap.cyberhome.ne.jp
	ユーザ名:	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
	パスワード:	•••••
	送信用メールサーバ(SMTP):	**.cyberhome.ne.jp (オフライン ○
	TLS 証明書:	なし ᅌ
+ -		
		?

5-2. [アカウント情報]の画面にて、[送信用メール サーバ (SMTP):]のリストボックスをクリックし、 [SMTP サーバリスト編集]をクリックします

	A) 😽 🗹 Sm 🕅	
@ **.cyberho	フォントとカフー 表示 作成 著名 ルール アカウント信賀 メールボックスの特性 詳 ✓ このアカウントを使用 アカウントの種類: POP	NG
	説明: **.cyberhome.ne.jp エイリアス: Taro Yamada <ch_ta メールアドレス: ch_taro@**.cyberhor</ch_ta 	ro@**.cybe ≎ ne.ne.jp
	氏名: Taro Yamada 受信用メールサーバ: pop.cyberhome.ne.jp	
	ユーザ名: ch_taro@**.cyberhor パスワード:	ne.ne.jp
	SMTP サーバリストを TLS 証明	编集 ◆
+		?

5-3.[SMTP サーバリスト編集]の画面にて、[詳細] をクリックし、枠線で囲った箇所を以下の内容を設

定し、[OK]ボタンをクリックします

	アカウント	
	🧶 😥 🔬 🤯 🌽 🏙	
一般	アカウント 述版メール ノオントとカラー 表示 作成 著名 ルール	_
0	説明 サーバ名 使用しているアカウント **.cyberh smtp.cyberhome.ne.jp	
	+ - アカウント情報	\$
	 マアカウント設定を自動的に検出して管理 ポート: 465 ♀ SSLを使用 認証: パスワード セキュリティ保護されていない認証を許可 	\$
+	? キャンセル OK	•

■サーバー設定

- ・ポート:465
- ・SSLを使用:チェックをつける
- 認証:パスワード

アカウント \bigcirc \bigcirc \bigcirc ● ② ③ ③ ○ ✓ ③ ○ ○ ✓ ○< ***.cyberhome.ne.jp "IMAP アカウントの変更内容を保存 @ しますか? 保存しないと、変更内容は失われます。 保存しない キャンセル メールアドレス: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 氏名: Taro Yamada 受信用メールサーバ: imap.cyberhor ユーザ名: ch_taro@**.cyberhome.ne.jp パスワード: 送信用メールサーバ (SMTP) : **.cyberhome.ne.jp(オフライン � TLS 証明書: なし + -

6. 設定が完了したら保存します

END

0

?