

iPhone メール (iOS 15) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを作成する場合

1. ホーム画面上の「設定」アイコンをタップします




2. 「設定」画面で「メール」をタップします



3. 「メール」画面で「アカウントを追加」をタップします



4. 「アカウントを追加」画面で「その他」をタップします



5. 「アカウントを追加」画面で「メールアカウントを追加」をタップします



6. 「新規アカウント」画面で以下のように設定し、「次へ」をタップします

キャンセル	新規アカウント	次へ
名前	山田太郎	
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード		
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	

- ・ 名前： [名前] を入力（漢字、ローマ字等任意のものを入力）
例) 山田太郎
※差出人名として表示されます
- ・ メール： [メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ・ 説明： [メールアドレス] 等わかりやすい内容を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります

7. 「アカウントを検索中」と表示されますので、しばらくお待ちください

✳ アカウントを検索中	
名前	山田太郎
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

8. 「新規アカウント」画面が表示されたら、「POP」を選択し、「受信メールサーバ」を以下のように設定します

キャンセル	新規アカウント	保存
IMAP	POP	
名前	山田太郎	
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
受信メールサーバ		
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp	
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
パスワード		

- ・ ホスト名： **pop.cyberhome.ne.jp** を入力
- ・ ユーザ名： [メールアドレス] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [メールアドレスパスワード] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます

9. 「送信メールサーバ」を以下のように設定し、「保存」をタップします

キャンセル 新規アカウント **保存**

受信メールサーバ

ホスト名 pop.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

- ・ ホスト名： **smtp.cyberhome.ne.jp** を入力
- ・ ユーザ名： [**メールアドレス**] を入力
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"("**は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [**メールアドレスパスワード**] を入力
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます

10. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください

検証中

IMAP POP

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

11. 「メール」画面が表示されたら、「アカウント」をタップします

< 設定 メール

"メール"にアクセスを許可

Siri と検索 >

通知 オフ >

モバイルデータ通信

アカウント 1 >

12. 「アカウント」画面で新しく追加したアカウントをタップします

< メール アカウント

アカウント

ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >
メール

アカウントを追加 >

データの取得方法 プッシュ >

※「アカウント」画面に表示されるアカウント名称は手順6にて「新規アカウント」画面で「説明」に入力した内容が反映されますので、お客様によって異なります

13. 表示された画面で「SMTP」をタップします

キャンセル ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP smtp.cyberhome.ne.jp >

14. 「SMTP」画面で「プライマリサーバ」の「smtp.cyberhome.ne.jp」をタップします

< 戻る SMTP

プライマリサーバ

smtp.cyberhome.ne.jp オン >

ほかのSMTPサーバ

サーバを追加... >

"メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

15. 「smtp.cyberhome.ne.jp」画面で以下のように設定し、「完了」をタップします

キャンセル smtp.cyberhome.ne.jp 完了

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 465

- ・ サーバ： **選択する**

■送信メールサーバ

- ・ ホスト名： **smtp.cyberhome.ne.jp** が入力されていることを確認
- ・ ユーザ名： [**メールアドレス**] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの"*"は、お客様によって異なります
- ・ パスワード： [**メールアドレスパスワード**] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- ・ SSLを使用： **選択する**
- ・ 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- ・ サーバポート： **465** を入力

16. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください

✳️ 検証中

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 465

17. 「SMTP」画面が表示されたら、「戻る」をタップします

< 戻る SMTP

プライマリサーバ

smtp.cyberhome.ne.jp オン >

ほかのSMTPサーバ

サーバを追加... >

“メール”は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

18. 表示された画面で「詳細」をタップします

キャンセル ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 完了

POPアカウント情報

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP smtp.cyberhome.ne.jp >

詳細 >

アカウントを削除

19. 「詳細」画面で赤枠内を以下のように設定し、「戻る」をタップします
※「削除したメッセージの移動先」「削除したメッセージ」はお客様の任意で設定してください

詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバから削除 しない >

サーバポート 995

■ 受信設定

- SSLを使用： **選択する**
- 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- サーバから削除： **しない** が選択されていることを確認
- サーバポート： **995** が入力されていることを確認

20. 表示された画面で「完了」をタップして設定は完了です

キャンセル ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP smtp.cyberhome.ne.jp >

END

iPhone メール (iOS 15) POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. ホーム画面上の「設定」アイコンをタップします



2. 「設定」画面で「メール」をタップします



3. 「メール」画面で「アカウント」をタップします



4. 「アカウント」画面で設定を変更したいアカウントをタップします



5. 表示された画面で「SMTP」をタップします



6. 「SMTP」画面で「プライマリサーバ」の「smtp.cyberhome.ne.jp」をタップします



7. 「smtp.cyberhome.ne.jp」画面で以下のように設定し、「完了」をタップします



- サーバ： **選択する**

■送信メールサーバ

- ホスト名： **smtp.cyberhome.ne.jp** が入力されていることを確認
- ユーザ名： [**メールアドレス**] が入力されていることを確認
例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
※@の後ろの“**”は、お客様によって異なります
- パスワード： [**メールアドレスパスワード**] が入力されていることを確認
※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます
- SSL を使用： **選択する**
- 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- サーバポート： **465** を入力

8. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください

✳️ 検証中

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 465

9. 「SMTP」画面が表示されたら、「戻る」をタップします

< 戻る SMTP

プライマリサーバ

smtp.cyberhome.ne.jp オン >

ほかのSMTPサーバ

サーバを追加... >

“メール”は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

10. 表示された画面で「詳細」をタップします

キャンセル ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 完了

POPアカウント情報

名前 山田太郎

メール ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >

説明 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.cyberhome.ne.jp

ユーザ名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP smtp.cyberhome.ne.jp >

詳細 >

アカウントを削除

11. 「詳細」画面で赤枠内を以下のように設定し、「戻る」をタップします
※「削除したメッセージの移動先」「削除したメッセージ」はお客様の任意で設定してください



■ 受信設定

- SSL を使用： **選択する**
- 認証： **パスワード** が選択されていることを確認
- サーバから削除： **しない** が選択されていることを確認
- サーバポート： **995** が入力されていることを確認

12. 表示された画面で「完了」をタップして設定は完了です

